

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych szkłem bezpiecznym (szyby 29(33.1/16ar/33,1T)U=1,3 szt 2 1,47*2,08*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,12	
				RAZEM	6,12
2	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okna stałego trzyszybowego poziomego oszklonego szkłem bezpiecznym (szyby 29(33.1/16ar/33,1T)U=1,3 3,54*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,77	
				RAZEM	1,77
3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych szkłem bezpiecznym (szyby 29(33.1/16ar/33,1T)U=1,3 szt 2 1,48*2,07*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,13	
				RAZEM	6,13
4	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okna stałego jednoszybowego pionowego oszklonego szkłem bezpiecznym (szyby 29(33.1/16ar/33,1T)U=1,3 2,07*0,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,20	
				RAZEM	1,20
5	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych I o powierzchni ponad 2 m2  (1,47*2,08+1,48*2,07)*2+3,54*0,5+2,07*0,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,21	
				RAZEM	15,21
6	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 3,54*2	m m	7,08	
				RAZEM	7,08
7	KNR 4-01 0707-05	Uszczelnienie na stykach stolarki z murami  2,08*4*2+3,54	m m	20,18	
				RAZEM	20,18
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pasy 16,64/2*0,2+3,54*2*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,08	
				RAZEM	3,08